

DATABLAD-FDV

DOKUMENTASJON

Modell: FFE6CR-A



Safety for life

Bruksområde

Deres nye Housegard-brannsløkker inneholder slökkemiddel som gir apparatet brannklasse ABF. AB apparater er velegnet til slukking av branner i en rekke materialer så som tre, papir, fiberstoffer, ildsfarlige væsker og kjemikalier. F klassen angir at sløkkeren er egnet for slukking av branner i matfett og vegetabiliske oljer. Brannsløkkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt.

Typiske bruksområder: Hoteller, overnattingssteder, restauranter, kaféer, kantiner, storkjøkken og ellers i alle kjøkken hvor det benyttes fritureoljer og ellers der hvor matfett og oljer benyttes eller lagres

Skummets virkemåde

Skummet har en kvelende og kjølede effekt på brannen. Skumteppet hindrer også gjenantennning. Slökkemiddelet inneholder salter som reagerer kjemisk med den brennende oljen eller fett slik at det dannes en skorpe over den brennende væsken.

Plassering

Sløkkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom sløkkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurensset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannsløkkere. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av utstyret er brukerens ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndsløkkeapparatet. Vedlikehold av håndsløkkere skal utføres etter NS 3910.

I private boliger skal autorisert full service gjennomføres hvert 5 år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.



TEKNISKE DATA

Brannklasse:	ABF	Modell:	FFE6CR-A
Effektivitetsklasse:	21A 113B 75F	Sku:	600184
Arbeidstemperatur:	0 °C / +60 °C	EAN:	7320896001848
Slökkemiddel:	SUN WA F CLASS	EN3 Testrapport :	20200450/RUI 04
Størrelse:	6 L	MED cert:	MEDB00001HJ
Tømmetid:	67 s	Sertifisering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Kastelengde:	2-3 m		
Arbeidstrykk:	9 BAR		
Arbeidstrykk:	9 BAR		
Sylindermateriale:	Stål		
Drivgass:	Nitrogen		
Bruttovekt:	9.8		
Høyde (mm):	520		
Bredde (mm):	160		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slökkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic