

08/10/2009

Tidigare datum

29/05/2009

MSDS5202-03

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**Handelsnamn**

Jontec Luna free/free - Prospeed

Användning av ämnet eller beredningen**Uttryckt i skrift**

Golvp Polish

Leverantör

JohnsonDiversey Sverige AB

Kontaktuppgifter**Box**

Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)

Postnummer och postkontor

100 74 Stockholm

Telefon

08-7799300

Telefax

08-7799399

Email

customerservice.sweden@johnsondiverse.com

För nödsituationer**Telefonnummer**

Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är inte klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig enligt gällande lagstiftning.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**Farliga komponenter****CAS-nr****EINECS****Ämnesnamn****Halt (%)****Klassificering**

111-90-0

203-919-7

dietylenglykolmonoetyler

1-<5

Xi; R36

Övriga ämnen

Benzisothiazolinone

<0,001

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**Inandning**

Frisk luft och vila.

Hudkontakt

Skölj med vatten.

Stänk i ögon

Vid sveda skölj med mycket vatten. Om obehag kvarstår, kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

Förtäring

Skölj ur munnen. Drick ett par glas mjölk eller vatten. Kontakta läkare om symtom uppkommer.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**Lämpliga brandsläckningsmedel**

Koldioxid, pulver eller vatten. Bekämpa större bränder med vatten eller skum.

Särskilda åtgärder

Produkten ej brännbar.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

08/10/2009

Tidigare datum

29/05/2009

MSDS5202-03

Åtgärder vid omhändertagande av spill

Förhindra utsläpp i avlopp i större mängder. Mindre mängd utspild produkt spolas bort med vatten. Större mängder samlas upp med absorberande material (sand, jord) och skickas till destruktion.

7. HANTERING OCH LAGRING**Lagring**

Förvaras frostfritt. Förpackningen förvaras väl tillsluten.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**Gränsvärden för exponering****Tröskelvärden**

111-90-0 dietylenglykolmonoetyleter 80 mg/m³ (8 h) 170 mg/m³ (15 min)

Begränsning av exponeringen**På arbetsplatsen****Andningsskydd**

Sörj för god ventilation. Förbered så att normal ventilation är igång i lokalerna under arbetet även om det utföres kvällar och helger.

Handskydd

Undvik långvarig hudkontakt.

Ögonskydd

Om risk för stänk eller direktkontakt med koncentrerad produkt föreligger rekommenderas att ögonskydd användes.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**Utseende**

Vit oklar vätska

Lukt

karaktäristisk

pH koncentrat

8,5-9,0

Kokpunkt (°C)

Ingen uppgift

Flampunkt (°C)

Ej tillämpligt

Relativ densitet (kg/m³)

1030

Löslighet**Vattenlöslighet**

blandbar

10. STABILITET OCH REAKTIVITET**Material som skall undvikas**

Stabil. Ej reaktiv.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**Akut toxicitet (oralt LD₅₀)**

>2000 mg/kg kroppsvikt

Hudkontakt

Vid långvarig/ofta upprepad hudkontakt kan hudens skyddsbarriär påverkas.

08/10/2009

Tidigare datum

29/05/2009

MSDS5202-03

Kontakt med ögonen

Stänk i ögonen ger sveda.

Inandning

Skadliga effekter osannolika.

Förtäring

Skadliga effekter osannolika såvitt inte större mängd svalts.

12. EKOLOGISK INFORMATION**Annan information**

Beredningen har bedömts enligt gällande lagstiftning och är inte klassificerad som miljöfarlig.

13. AVFALLSHANTERING

JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA för omhändertagande av tömda förpackningar.

Förorenad förpackning

Tömd förpackning ska sköljas noggrant och lämnas för återvinning.

Avfall från överskott/oanvända produkter

Restmängder lämnas för destruktions enligt lokala regler för kemiskt avfall.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

16 03 06 (Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05)

14. TRANSPORTINFORMATION**Landtransport**

Officiell transportbenämning

Ej transportklassificerad.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**Information på etiketten****EG-märkning**

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

S-fras(er)

S51

Sörj för god ventilation.

16. ANNAN INFORMATION**Förteckning över relevanta R-fraser**

R36

Irriterar ögonen.

Ytterligare information

Informationen på detta säkerhetsdatablad har angivits i enlighet med gällande myndighetsbestämmelser och IIHs branschrekommendationer avseende säkerhetsdatablad.

Ombearbetning

Ändringar markeras i höger marginal med lodräta streck.

Intern information

MSDS5202-04 (30-01-2008) FAHZW07W34