



tesa® 4843

Product Information



Førsteklasses gipstape for beskyttelse av sensitive profiler og fasader

Produktbeskrivelse

tesa® gipstape vil ikke skuffe deg i noen årstid, den kraftige tapen vil feste sikkert selv når det er kaldt. Dette betyr at den gir optimal beskyttelse ved maling, stukkaturarbeid og gipsarbeid. Den består av en smidig, rivebestandig, myk PVC-film og er belagt med en spesiell aldringsbestandig klebemasse. Gipstapen beskytter overflatene på sensitive profiler, karmen og fasader mot skitt eller skade fra gipsmateriale eller verktøy. Tapen er upåvirkelig for fuktighet, svak syre og alkaliske løsninger så vel som for mange kjemikalier.

Funksjoner

- Utendørs bruk
- God beskyttelse for glatte og litt grove overflater
- For bruk som krever høy klebestyrke (f.eks. gipsarbeid, maling, kalking, muring og stukkaturarbeid)
- Også egnet til forsebling av poser, krevende emballering og andre gjør-det-selv-oppgaver
- For temperaturer over 0°C

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 122 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 200 % | • Hand tearability | good |
| • Bruddstyrke | 23 N/cm | • UV resistance | 2 weeks |
| • Fuktbestandighet | good | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.2 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4843

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=04843>